



Продукт соответствует
ГОСТ Р 56729-2015

Теплоизоляция для систем
кондиционирования и холодоснабжения



Трубки ТИЛИТ® БЛЭК СТАР

Трубки из вспененного полиэтилена черного цвета с закрытой ячеистой структурой. Материал надежно защищает медные трубы от выпадения конденсата, механических воздействий, стоек к агрессивным средам.

Применяется для изоляции труб в системах кондиционирования и холодоснабжения.

Технические характеристики

Диапазон рабочих температур, °C	от - 40 до + 95
Теплопроводность, λ, Вт/(м·°C)	0,039
Коэффициент паропроницаемости, мг/(м·ч·Па), не более	0,001
Группа горючести	Г1
Срок службы, лет, не менее	25

Трубки ТИЛИТ® Блэк Стар

Изоляция устанавливается на медную трубу		Внутренний диаметр изоляции, мм	Толщина изоляции		
Дюймы	Наружный диаметр, мм		6 мм		
			Типоразмер	Количество в упаковке, п.м	Розничная цена с НДС, руб./п.м
1/4	6,35	6	6/6-2	300	9,59
5/16	7,93	8			
3/8	9,53	10	10/6-2	300	13,58
1/2	12,7	12	12/6-2	150	15,17
5/8	15,88	15	15/6-2	150	18,36
3/4	19,05	18	18/6-2	150	19,96
7/8	22,22	22	22/6-2	150	21,54
		25	25/6-2	150	24,77
1 1/8	28,57	28	28/6-2	150	27,16

Аксессуары

Типоразмер	Единица измерения	Розничная цена с НДС, руб.
Клей ТИЛИТ® 2,0 л	банка	1806,00
Лента армированная самоклеящаяся ТИЛИТ® 48 мм x 50 м, серая/черная	ролик	391,33

Прайс-лист от 1.08.2025



+7 (800) 2-23-34-35
ZAVOD.LIT.RU

АО «Завод ЛИТ»
152020 Россия, Ярославская область,
г. Переславль-Залесский, ул. Советская, д. 1