



Рулонная отражающая теплоизоляция



ПЕНОФОЛ® ТИП С

Технические характеристики

Диапазон рабочих температур, °С	от - 60 до + 60
Теплопроводность, λ, Вт/(м·°С)	0,039
Коэффициент теплового отражения поверхности, %, не менее	97
Коэффициент паропроницаемости, мг/(м·ч·Па), не более	0,001
Группа горючести	Г1

Продукт соответствует

ГОСТ Р 56729-2015

ГОСТ Р 58795-2020

ГОСТ Р 58955-2020

Самоклеющийся материал из вспененного полиэтилена голубого цвета с закрытой ячеистой структурой, дублированный алюминиевой фольгой с защитой от подделок – универсальной печатью – с одной стороны и закрытым клеевым слоем с другой.

Применяется в качестве изоляции для систем вентиляции и кондиционирования, климатических камер, холодильных установок, технологического оборудования.

Рулоны ПЕНОФОЛ® тип С

Типоразмер	Толщина, мм	Ширина, м	Длина, м	Количество в рулоне, м ²	Розничная цена с НДС, руб./м ²
3/0,6-30	3	0,6	30	18	157,20
3/1,2-30	3	1,2	30	36	155,86
5/0,6-30	5	0,6	30	18	171,58
5/1,2-30	5	1,2	30	36	170,28
10/0,6-15	10	0,6	15	9	252,45
10/1,2-15	10	1,2	15	18	248,71
15/0,6-15	15	0,6	15	9	409,14
20/0,6-10	20	0,6	10	6	468,60

Возможно изготовление материала разных толщин до 120 мм. Цена по запросу.

Аксессуары

Наименование	Единица измерения	Розничная цена с НДС, руб.
Профессиональные монтажные алюминиевые самоклеящиеся ленты ЛАС и ЛАМС	ролик	по запросу
Лента ПЕНОФОЛ® самоклеящаяся 3/0,05-10	ролик	83,77
Лента ПЕНОФОЛ® самоклеящаяся 3/0,075-10	ролик	125,65
Лента ПЕНОФОЛ® самоклеящаяся 3/0,1-10	ролик	139,60

Прайс-лист от 15.04.2024

