



Отражающая
теплоизоляция



ПЕНОФОЛ® Евроблок

Технические характеристики

Диапазон рабочих температур, °С	от - 60 до + 95
Теплопроводность, λ, Вт/(м·°С)	0,039
Коэффициент теплового отражения поверхности, %, не менее	97
Коэффициент паропроницаемости, мг/(м·ч·Па), не более	0,001
Группа горючести	Г1

Продукт соответствует

ГОСТ Р 56729-2015

ГОСТ Р 58795-2020

ГОСТ Р 58955-2020

Материал из вспененного полиэтилена голубого цвета с закрытой ячеистой структурой, изготовленный в виде матов стандартного размера 600x1000 мм. С одной стороны дублирован полированной алюминиевой фольгой с защитой от подделок – универсальной печатью.

Применяется в качестве массивной изоляции для внутреннего утепления ограждающих конструкций жилых и промышленных зданий, кровли, перекрытий и полов, фундаментов, цоколей, подвалов, лоджий.

ПЕНОФОЛ® Евроблок

Типоразмер	Толщина, мм	Ширина, м	Длина, м	Количество в упаковке	Розничная цена с НДС, руб./м ²
20/0,6-1	20	0,6	1	20	368,44
30/0,6-1	30	0,6	1	13	494,64
40/0,6-1	40	0,6	1	10	642,97
50/0,6-1	50	0,6	1	8	809,38

Возможно изготовление материала разных толщин до 120 мм. Цена по запросу.

Аксессуары

Наименование	Единица измерения	Розничная цена с НДС, руб.
Профессиональные монтажные алюминиевые самоклеящиеся ленты ЛАС и ЛАМС	ролик	по запросу
Лента ПЕНОФОЛ® самоклеящаяся 3/0,05-10	ролик	101,42
Лента ПЕНОФОЛ® самоклеящаяся 3/0,075-10	ролик	152,15
Лента ПЕНОФОЛ® самоклеящаяся 3/0,1-10	ролик	202,86

Прайс-лист от 13.01.2025



+7 (800) 2-23-34-35
ZAVODLIT.RU

АО «Завод ЛИТ»
152020 Россия, Ярославская область,
г. Переславль-Залесский, ул. Советская, д. 1