

Шнуры из вспененного полиэтилена с закрытой ячеистой структурой.



Продукт соответствует

ГОСТ Р 56729-2015

ГОСТ Р 58955-2020

Шнуры ТИЛИТ®

Шнуры из вспененного полиэтилена белого цвета с закрытой ячеистой структурой. Выпускаются двух типов: в виде сплошного цилиндра / в виде цилиндра с внутренним отверстием.

Применяются для уплотнения стыков в стенах зданий, герметизации межпанельных швов, как уплотнительные элементы при установке окон и дверей, в холодильных установках, в вентиляционном оборудовании, в качестве упаковочного материала при производстве мебели, спортивного инвентаря, кожантерейных изделий, обуви.

Технические характеристики

Диапазон рабочих температур, °C	от - 40 до + 95
Теплопроводность, λ, Вт/(м·°C)	0,039
Прочность при растяжении, МПа	0,15
Срок службы, лет, не менее	25
Коррозионная стойкость	устойчив к агрессивным строительным материалам - цементу, бетону, гипсу, извести

Шнуры ТИЛИТ® (без отверстия)

Упаковка	Диаметр, мм	Количество в упаковке, п.м.	Розничная цена с НДС, руб./ п.м
бухта	6	800	4,98
бухта	8	800	5,94
бухта	10	500	8,75
бухта	12	500	11,53
бухта	15	150	12,51
бухта	20	150	19,72
бухта	30	50	24,11
бухта	40	50	42,92
бухта	50	50	67,05

Шнуры ТИЛИТ® (с отверстием)

Упаковка	Диаметр, мм	Диаметр отверстия, мм	Количество в упаковке, п.м.	Розничная цена с НДС, руб.
пачка	30	8	240	20,52
пачка	40	15	240	33,99
пачка	50	27	180	43,47
пачка	60	20	120	66,10

Возможно изготовление материала других цветов.

Прайс-лист от 01.01.2026

