



Отражающая  
теплоизоляция



## ПЕНОФОЛ® Евроблок

### Технические характеристики

Диапазон рабочих температур, °С	<b>от - 60 до + 95</b>
Теплопроводность, λ, Вт/(м·°С)	<b>0,039</b>
Коэффициент теплового отражения поверхности, %, не менее	<b>97</b>
Коэффициент паропроницаемости, мг/(м·ч·Па), не более	<b>0,001</b>
Группа горючести	<b>Г1</b>

Продукт соответствует

**ГОСТ Р 56729-2015**

**ГОСТ Р 58795-2020**

**ГОСТ Р 58955-2020**

Материал из вспененного полиэтилена голубого цвета с закрытой ячеистой структурой, изготовленный в виде матов стандартного размера 600x1000 мм. С одной стороны дублирован полированной алюминиевой фольгой с защитой от подделок – универсальной печатью.

Применяется в качестве массивной изоляции для внутреннего утепления ограждающих конструкций жилых и промышленных зданий, кровли, перекрытий и полов, фундаментов, цоколей, подвалов, лоджий.

### ПЕНОФОЛ® Евроблок

Типоразмер	Толщина, мм	Ширина, м	Длина, м	Количество в упаковке	Розничная цена с НДС, руб./м <sup>2</sup>
<b>20/0,6-1</b>	20	0,6	1	20	<b>350,89</b>
<b>30/0,6-1</b>	30	0,6	1	13	<b>471,10</b>
<b>40/0,6-1</b>	40	0,6	1	10	<b>612,36</b>
<b>50/0,6-1</b>	50	0,6	1	8	<b>770,83</b>

Возможно изготовление материала разных толщин до 120 мм. Цена по запросу.

### Аксессуары

Наименование	Единица измерения	Розничная цена с НДС, руб.
Профессиональные монтажные алюминиевые самоклеящиеся ленты ЛАС и ЛАМС	ролик	<b>по запросу</b>
Лента ПЕНОФОЛ® самоклеящаяся 3/0,05-10	ролик	<b>83,77</b>
Лента ПЕНОФОЛ® самоклеящаяся 3/0,075-10	ролик	<b>125,65</b>
Лента ПЕНОФОЛ® самоклеящаяся 3/0,1-10	ролик	<b>139,60</b>

Прайс-лист от 15.04.2024

