



Рулонная отражающая теплоизоляция



## ПЕНОФОЛ® ТИП В

### Технические характеристики

Диапазон рабочих температур, °С	<b>от - 60 до + 95</b>
Теплопроводность, λ, Вт/(м·°С)	<b>0,039</b>
Коэффициент теплового отражения поверхности, %, не менее	<b>97</b>
Коэффициент паропроницаемости, мг/(м·ч·Па), не более	<b>0,001</b>
Группа горючести	<b>Г1</b>

Продукт соответствует

**ГОСТ Р 56729-2015**

**ГОСТ Р 58795-2020**

**ГОСТ Р 58955-2020**

Материал на основе вспененного полиэтилена, голубого цвета, с закрытой ячеистой структурой, дублированный с одной стороны полированной алюминиевой фольгой с защитой от подделок – универсальной печатью.

Применяется для внутреннего утепления стен, кровли, лоджий.

Дополнительный слой фольги позволяет эффективно применять материал в конструкциях с двумя воздушными прослойками (отражать тепловой поток в обе стороны).

### Рулоны ПЕНОФОЛ® тип В

Типоразмер	Толщина, мм	Ширина, м	Длина, м	Количество в рулоне, м <sup>2</sup>	Розничная цена с НДС, руб./м <sup>2</sup>
<b>3/1,2-30</b>	3	1,2	30	36	<b>90,98</b>
<b>5/1,2-30</b>	5	1,2	30	36	<b>102,96</b>
<b>10/1,2-15</b>	10	1,2	15	18	<b>143,12</b>
<b>20/1,2-10</b>	20	1,2	10	12	<b>379,00</b>

Возможно изготовление материала разных толщин до 120 мм. Цена по запросу.

### Аксессуары

Наименование	Единица измерения	Розничная цена с НДС, руб.
Профессиональные монтажные алюминиевые самоклеящиеся ленты ЛАС и ЛАМС	ролик	<b>по запросу</b>
Лента ПЕНОФОЛ® самоклеящаяся 3/0,05-10	ролик	<b>83,77</b>
Лента ПЕНОФОЛ® самоклеящаяся 3/0,075-10	ролик	<b>125,65</b>
Лента ПЕНОФОЛ® самоклеящаяся 3/0,1-10	ролик	<b>139,60</b>

Прайс-лист от 15.04.2024

