



Теплоизоляция для систем
кондиционирования и холоснабжения



Продукт соответствует
ГОСТ Р 56729-2015

Трубки ТИЛИТ® БЛЭК СТАР

Трубки из вспененного полиэтилена черного цвета с закрытой ячеистой структурой.
Материал надежно защищает медные трубы от выпадения конденсата, механических
воздействий, стоек к агрессивным средам.

Применяется для изоляции труб в системах кондиционирования и холоснабжения.

Технические характеристики

Диапазон рабочих температур, °С	от - 40 до + 95
Теплопроводность, λ, Вт/(м•°С)	0,039
Коэффициент паропроницаемости, мг/(м•ч•Па), не более	0,001
Группа горючести	Г1
Срок службы, лет, не менее	25

Трубки ТИЛИТ® Блэк Стар

Изоляция устанавливается на медную трубу		Внутренний диаметр изоляции, мм	Толщина изоляции		
Дюймы	Наружный диаметр, мм		Типоразмер	Количество в упаковке, п.м	Розничная цена с НДС, руб./п.м
1/4	6,35	6	6/6-2	300	9,75
5/16	7,93	8			
3/8	9,53	10	10/6-2	300	13,81
1/2	12,7	12	12/6-2	150	15,42
5/8	15,88	15	15/6-2	150	18,67
3/4	19,05	18	18/6-2	150	20,29
7/8	22,22	22	22/6-2	150	21,90
		25	25/6-2	150	25,18
11/8	28,57	28	28/6-2	150	27,61

Аксессуары

Типоразмер	Единица измерения	Розничная цена с НДС, руб.
Клей ТИЛИТ® 2,0 л	банка	1836,10
Лента армированная самоклеящаяся ТИЛИТ® 48 мм x 50 м, серая/черная	ролик	397,85

Прайс-лист от 01.01.2026



+7 (800) 2-23-34-35
ZAVODLIT.RU

АО «Завод ЛИТ»
152020 Россия, Ярославская область,
г. Переславль-Залесский, ул. Советская, д. 1