

Шнуры из вспененного полиэтилена с закрытой ячеистой структурой.



Шнуры ТИЛИТ®



Продукт соответствует

ГОСТ Р 56729-2015

ГОСТ Р 58955-2020

Шнуры из вспененного полиэтилена белого цвета с закрытой ячеистой структурой. Выпускаются двух типов: в виде сплошного цилиндра / в виде цилиндра с внутренним отверстием.

Применяются для уплотнения стыков в стенах зданий, герметизации межпанельных швов, как уплотнительные элементы при установке окон и дверей, в холодильных установках, в вентиляционном оборудовании, в качестве упаковочного материала при производстве мебели, спортивного инвентаря, кожантатерейных изделий, обуви.

Технические характеристики

Диапазон рабочих температур, °С	от - 40 до + 95
Теплопроводность, λ, Вт/(м·°С)	0,039
Прочность при растяжении, МПа	0,15
Срок службы, лет, не менее	25
Коррозийная стойкость	устойчив к агрессивным строительным материалам - цементу, бетону, гипсу, извести

Шнуры ТИЛИТ® (без отверстия)

Упаковка	Диаметр, мм	Количество в упаковке, п.м.	Розничная цена с НДС, руб./ п.м
бухта	6	800	2,47
бухта	8	800	2,95
бухта	10	500	4,34
бухта	12	500	5,72
бухта	15	150	9,32
бухта	20	150	14,69
бухта	30	50	17,96
бухта	40	50	31,98
бухта	50	50	49,96

Шнуры ТИЛИТ® (с отверстием)

Упаковка	Диаметр, мм	Диаметр отверстия, мм	Количество в упаковке, п.м.	Розничная цена с НДС, руб.
пачка	30	8	240	15,29
пачка	40	15	240	25,33
пачка	50	27	180	32,39
пачка	60	20	120	49,25

Возможно изготовление материала других цветов.

