




Рулоны ТИЛИТ® СУПЕР ТП



Продукт соответствует

ГОСТ Р 56729-2015

ГОСТ Р 58955-2020

Материал из вспененного полиэтилена серого цвета с закрытой ячеистой структурой, дублированный алюминиевой фольгой с разметкой для удобства укладки греющих элементов. Алюминиевый слой дополнительно защищен полиэтиленовой пленкой.

Применяется в качестве подложки в стяжку под нагревательные элементы систем «Теплый пол».

Технические характеристики

Диапазон рабочих температур, °С	от - 40 до + 95
Теплопроводность, λ, Вт/(м·°С)	0,039
Коэффициент паропроницаемости, мг/(м·ч·Па), не более	0,001
Коррозийная стойкость	устойчив к агрессивным строительным материалам – цементу, бетону, гипсу, извести
Группа горючести	Г1
Срок службы, лет, не менее	25

Рулоны ТИЛИТ® Супер ТП

Типоразмер	Толщина, мм	Ширина, м	Длина, м	Количество в рулоне, м ²	Розничная цена с НДС, руб./м ²
3/1,2-15	3	1,2	15	18	114,68
5/1,2-15	5	1,2	15	18	143,29

Аксессуары

Наименование	Единица измерения	Розничная цена с НДС, руб.
Лента демпферная ТИЛИТ® Супер 10/0,1-25	ролик	871,27
Лента демпферная ТИЛИТ® Базис 8/0,1-25	ролик	285,00
Профессиональные монтажные алюминиевые самоклеящиеся ленты ЛАС и ЛАМС	ролик	по запросу

Сопутствующие материалы: Трубки ТИЛИТ® Супер Протект

