ТРУБКИ **ТИЛИТ®**

СУПЕР ПРОТЕКТ

ГОСТ Р56729-2015

НОВИНКА

6мм В БУХТАХ ПО 10 М

13мм ТОЛЩИНА СТЕНКИ

✔ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ
✔ СИСТЕМЫ «ТЕПЛЫЙ ПОЛ»
✔ ГОРЯЧЕЕ И ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Трубки ТИЛИТ® Супер Протект (в бухтах длиной 10 м)

Внутренний диаметр изоляции, мм	Марка, цвет покрытия и типоразмер			
	4 мм	6 мм	4 мм	6 мм
	Супер Протект С (синий)		Супер Протект К (красный)	
15	15/4-10	**15/6-10**	15/4-10	**15/6-10**
18	18/4-10	**18/6-10**	18/4-10	**18/6-10**
22	22/4-10	**22/6-10**	22/4-10	**22/6-10**
28	28/4-10	**28/6-10**	28/4-10	**28/6-10**
35	35/4-10	**35/6-10**	35/4-10	**35/6-10**
		НОВИНКА		НОВИНКА

Трубки ТИЛИТ® Супер Протект (длина 2 м)

Внутренний диаметр изоляции, мм	Марка, цвет покрытия и типоразмер					
	6 мм	9 мм	13 мм	6 мм	9 мм	13 мм
	Супер Протект С (синий)			Супер Протект К (красный)		
15	15/6-2	15/9-2		15/6-2	15/9-2	
18	18/6-2	18/9-2	**18/13-2**	18/6-2	18/9-2	**18/13-2**
22	22/6-2	22/9-2	**22/13-2**	22/6-2	22/9-2	**22/13-2**
28	28/6-2	28/9-2	**28/13-2**	28/6-2	28/9-2	**28/13-2**
35	35/6-2	35/9-2		35/6-2	35/9-2	
			НОВИНКА			НОВИНКА

ВИД УПАКОВКИ:

Гофрокороб

Полиэтиленовая пленка

ФОРМЫ ВЫПУСКА:

Изделия с толщиной стенки 4, 6 мм выпускаются в виде трубки длиной 10 м, свернутой в бухту, фиксированную пропиленовой лентой. Бухты упаковываются в гофрокороба. Изделия с толщиной стенки 6, 9, 13 мм выпускаются в виде трубок длиной 2 м, упакованных в полиэтиленовый рукав или гофрокороб.

Характеристика	Значение
Диапазон рабочих температур, °С	от -40 до +95
Теплопроводность, λ Вт/(м•°С)	0,040
Коэффициент паропроницаемости, μ мг/(м•ч•Па), не более	0,001
Коэффициент звукопоглощения, %, частота 250-1250 Гц/частота 1600-3600 Гц	29,6/29,1
Экологическая безопасность	не содержит хлорфторуглеводородов
Коррозионная стойкость	устойчив к агрессивным строительным материалам – цементу, бетону, гипсу, извести
Срок службы, лет, не менее	25
Группа горючести	Г1